

# OFFICE Protec

700VA/ 900VA



Tecnología Line Interactive

Sistema Plug & Play



Estabilizador de tensión AVR



Función AutoStart DC (Arranque de baterías)

Amplias prestaciones y reducidas dimensiones



Alarma audible y visual

Leds indicadores de estado



Ideal para entornos domésticos y oficinas

## La mejor protección para ofimática doméstica y profesional

La Serie OFFICE Protec de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI-UPS) de POWERTRONIX es la solución más compacta y funcional para proteger ofimática doméstica y profesional.

El SAI OFFICE Protec con formato minitorre y tecnología Line-Interactive, proporciona back-up de batería (con salida de onda pseudosenoidal) y protección contra sobrecargas.

Durante los cortes de corriente, el OFFICE Protec proporciona respaldo de batería para poder realizar un apagado correcto de la carga conectada y su vez nos protege contra la pérdida de datos y daños a la electrónica.

Funciona mediante un regulador automático de tensión (AVR), el cual corrige pequeñas fluctuaciones de tensión sin

tener que usar la batería, alargando así la vida útil de la misma.

En caso de corte de corriente, la batería de seguridad activa automáticamente la alimentación al equipo conectado, de forma que éste se mantendrá encendido, y le proporcionará el tiempo necesario para realizar un shutdown del equipo y realizar un proceso de apagado seguro.

Además, su función Autostart DC nos permite arrancar el equipo aunque esté desconectado de la red eléctrica.

Con sus pequeñas dimensiones y grandes prestaciones, el SAI OFFICE Protec de POWERTRONIX es la mejor solución para evitar interrupciones, daños y pérdidas de datos en sistemas ofimáticos instalados en entornos domésticos y/o pequeñas oficinas.

# OFFICE Protec

700VA/ 900VA



## DESCRIPCIÓN



- 1 BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO
- 2 LEDS INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
- 3 TOMAS DE SALIDA CON PROTECCIÓN SAI
- 4 FUSIBLE

## APLICACIONES

- Ordenadores
- Equipos de telecomunicaciones
- Servidores
- Sistemas de seguridad
- Control de presencia
- Datáfonos
- TPV's

## GARANTÍA

- Garantía de 2 años
- Baterías incluidas durante 12 meses
- Posibilidad de ampliación de garantía
- Posibilidad de contratar servicio de mantenimiento

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	OFFICE Protec 70	OFFICE Protec 90
POTENCIA	700 VA	900 VA
PART NUMBER	OFPROTEC700	OFPROTEC900
<b>ENTRADA</b>		
TENSIÓN	165 ~ 281 Vac	
FRECUENCIA	50 / 60 Hz $\pm$ 10%	
<b>SALIDA</b>		
TENSIÓN	220 V $\pm$ 10 %	
FRECUENCIA	50 / 60 Hz $\pm$ 0,5%	
FORMA DE ONDA	Pseudosenoidal	
PROTECCIONES	Sobrecarga y cortocircuito	
TIEMPO DE CONMUTACIÓN	< 10 ms	4 ~ 8 ms
FUNCIÓN AUTOSTART DC	SI (arranque de baterías)	
<b>BATERÍAS</b>		
TIPO	Plomo hermético - sin mantenimiento	
VIDA MEDIA	De 3 a 5 años	
FILTROS	EMI/ RFI	
TIEMPO DE RECARGA	12 horas	
<b>CONDICIONES AMBIENTALES</b>		
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	0° a 40° C	
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO	25° a 70° C	
HUMEDAD RELATIVA	< 90% sin condensación	

## GAMA

MODELO	POTENCIA (VA)	DIMENSIONES (PxAxH) mm	PESO Kg
OFPROTEC700	700 VA	338 x 147 x 210	4,3
OFPROTEC900	900 VA	338 x 147 x 210	5,5

## COMPATIBILIDAD

Serie Microsoft Windows
Linux
Mac

\* Las especificaciones de los equipos pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso

info@powertronix.es  
www.powertronix.es