

GREEN Lcd Pro

650VA/ 850VA



Tecnología Line Interactive

Amplias prestaciones y reducidas dimensiones



Display LCD

Interface de comunicación RS232



Bajo nivel de ruido acústico

Sistema Plug & Play



Función Auto Restart AC

Estabilizador de tensión AVR



Ideal para entornos domesticos y oficinas

Protección óptima para ofimática profesional y pymes

La serie GREEN Lcd PRO de POWERTRONIX es la serie de SAI's - UPS con Tecnología de Control Digital más vanguardista del mercado.

La Serie GREEN Lcd PRO ofrece una tecnología y propiedades de alta fiabilidad, dando así la solución más completa ante problemas de perturbaciones de la red y situaciones críticas.

Estos equipos han sido desarrollados para proporcionar la mejor relación calidad/precio en el segmento de mercado dedicado a usuarios domésticos y/o pequeñas empresas, para la protección de ordenadores, servidores, TPVs, gamers, streamers, etc...

La instalación de estos equipos es muy simple gracias a su sistema Plug & Play, y su funcionamiento garantiza una elevada fiabilidad y eficacia.

La carga conectada al equipo está alimentada por la red

eléctrica y, a través del SAI, está controlada y estabilizada por el AVR interno; pero cuando se produce un corte en la alimentación eléctrica, el inversor arranca y provee de energía ininterrumpida a la carga protegida.

La electrónica del equipo está controlada por un microprocesador que dirige todas las funciones y parámetros del SAI.

Es posible comunicar el SAI-UPS con el equipo protegido conectándolos mediante un software y su puerto USB (en el modelo de 850VA).

El SAI modelo GREEN Lcd PRO evita la pérdida de datos, protege equipos sensibles a cortes y picos de corriente y posee un formato compacto. Es la protección ideal para entornos domésticos y pequeñas oficinas.




GREEN Lcd Pro

650VA/ 850VA

DESCRIPCIÓN



Modelo 650VA



Modelo 850VA

- 1 PANTALLA LCD
- 2 BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO
- 3 CONECTOR DE SALIDA TIPO SCHUCKO
- 4 FUSIBLE
- 5 CONECTORES DE SALIDA TIPO IEC
- 6 TOMA DE ENTRADA
- 7 PROTECCIÓN LÍNEA DE RED
- 8 INTERFACE COMUNICACIÓN USB

APLICACIONES

- Ordenadores
- Equipos de telecomunicaciones
- Servidores
- Sistemas de seguridad
- Control de presencia
- TPV's
- Gamers
- Streamers

GARANTÍA

- Garantía de 2 años
- Baterías incluidas durante 12 meses
- Posibilidad de ampliación de garantía
- Posibilidad de contratar servicio de mantenimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	GREENLcdPro65	GREENLcdPro85
POTENCIA	650 VA	850 VA
PART NUMBER	GLPRO650	GLPRO850
ENTRADA		
TENSIÓN	220 Vac \pm 25%	
FRECUENCIA	50 ~ 60 Hz \pm 10%	
SALIDA		
TENSIÓN	220 Vac \pm 10 %	
FRECUENCIA	50 ~ 60 Hz \pm 1 %	
FORMA DE ONDA	Pseudosenoidal	
PROTECCIONES	Sobrecarga, cortocircuitos, descargas...	
TIEMPO DE TRANSFERENCIA	< 8 ms típico	
BATERÍAS		
TIPO	Plomo hermético - sin mantenimiento	
PROTECCIONES	Final de descarga	
VIDA MEDIA	De 3 a 5 años	
FILTROS	EMI/ RFI	
SEÑALIZACIÓN	Pantalla LCD	
TIEMPO DE RECARGA	12 horas	
CONDICIONES AMBIENTALES		
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	0° a 40° C	
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO	20° a 50° C	
HUMEDAD RELATIVA	20% ~ 90% sin condensación	
RUIDO ACÚSTICO	< 45 Db a 1 metro	

GAMA

MODELO	POTENCIA (VA)	DIMENSIONES (PxAxH) mm	PESO Kg
GLPRO650	650 VA	340 x 95 x 165	5,2
GLPRO850	850 VA	340 x 95 x 165	7

COMPATIBILIDAD

Serie Microsoft Windows
Linux
Mac